



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์งานพานิชและชนิด

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก

ลักษณะรถ

- เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู
- เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแต่ละยี่ห้อ มีส่วนประกอบของรถทุกชนิดจะต้องเป็นของแท้ตามมาตรฐานของรถที่จำหน่ายในห้องศูนย์ ผลิต หรือประกอบในประเทศไทย
- ส่วนด้านหน้ารถยนต์ เป็นห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ 4 ประตู แบ่งเป็น 2 แฉว
 - แฉวหน้าสำหรับผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 2 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะแยกที่นั่ง นิพนกพิเศษสามารถปรับรับ膺อ่อนได้ คลายร้อน และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน บูหับพื้นรถ
 - แฉวหลังสำหรับผู้โดยสาร มีประตูซ้าย - ขวา มีเก้าอี้ 3 ที่นั่ง ทำด้วยวัสดุอย่างดี เบาะรวมที่นั่ง สามารถพับได้ มีพนักพิง และมีแผ่นยาง หรือพลาสติกไฟเบอร์ หรือพรมกันฝุ่น ขนาดตามมาตรฐาน บูหับพื้นรถ
- ส่วนด้านหลังรถยนต์
 - เป็นกรอบเหล็กสามเร็จรูปตามมาตรฐานของรุนรถ เปิด – ปิด ด้านท้ายระบบ และมีพลาสติกไฟเบอร์ หรือไอลูเมอร์ ปูพื้นภายในระบบ
 - มีหลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำหรับติดตั้งบนขอบระบบของรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน มีความแข็งแรงทนทาน และสวยงาม เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นรุ่นที่สามารถติดตั้งได้ เหมาะสมกับรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแค็บ

ขนาดและน้ำหนัก

- ความกว้างไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร
- ความยาวไม่น้อยกว่า 5,200 มิลลิเมตร
- ความสูงไม่น้อยกว่า 1,680 มิลลิเมตร
- ฐานล้อ หรือความยาวช่วงล้อ ไม่น้อยกว่า 3,050 มิลลิเมตร
- รัศมีวงเลี้ยวแคบสุดไม่เกิน 6.50 เมตร
- น้ำหนักของรถโดยประมาณไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม

/เครื่อง...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

เครื่องยนต์	<ul style="list-style-type: none"> - เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ แอการ์ยง DOHC 16 วาล์ว เทอร์บอยูโร่ - ขนาดบรรจุภัณฑ์ออกศูนย์ไม่น้ำหนักกว่า 2,400 กิโลกรัม หรือ - กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้ำหนักกว่า 110 กิโลวัตต์ - ระบบข่ายนำ้มันเชื้อเพลิง ไดเรกcin เจคชัน แบบคอมมอนเรล - กำลังสูงสุดไม่น้ำหนักกว่า 120 แรงม้า ที่รอบไม่เกิน 3,600 รอบ/นาที - แรงบิดสูงสุดไม่น้ำหนักกว่า 320 นิวตัน-เมตร ที่รอบไม่เกิน 2,800 รอบ/นาที - มีความจุถังนำ้มันไม่น้ำหนักกว่า 75 ลิตร
ระบบขับเคลื่อน	เกียร์ธรรมดา เดินหน้าไม่น้ำหนักกว่า 6 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ โดยมีคลาท์ตามแบบมาตรฐานของผู้ผลิต
ระบบเบรก	เป็นพวงมาลัยแบบแร็คแอนด์พินนิยน พร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง
ระบบกันสะเทือน	ล้อหน้าเป็นแบบติดสก์เบรก แบบมีเครื่องหมายความร้อน สือหลังเป็นแบบติดมีเบรก
ระบบไฟฟ้า	ด้านหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ (2 ชั้น) พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโครง
ขนาดล้อและยาง	ด้านหลังแบบแนวนอน หรือคิล์ฟล์บิง พร้อมไช้คายพ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
การป้องกันสนิม	ขนาดล้อและยางตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่ โดยติดตั้งอุปกรณ์ล็อกป้องกันใจกรรม
การป้องกันความร้อน	ให้พ่นกันสนิมบริเวณใต้ห้องรถโดยตลอด
สีรถ	ให้ติดพิล์มกรองแสงอย่างดีที่กระจกประตู กระจกบานหน้าผู้ขับขี่ กระจกด้านข้าง และกระจกด้านหลัง ภายใต้ห้องผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร โดยรับประกันคุณภาพไม่น้ำหนักกว่า 5 ปี (แบบเอกสาร หรือแคดเดลล์อก ประกอบการพิจารณา)
อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายในรถ)	<ul style="list-style-type: none"> - กันชนหน้า สีเดียวกับตัวรถ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต - กันชนหลัง สามารถถอดเข้า - ลง กระยะได้สูงคง - กระจกหน้า โครเมียม - กระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยว ซ้าย - ขวา ปรับและพับตัวยไฟฟ้า ตามมาตรฐานของผู้ผลิต - ไฟหน้ามัลติรีเฟล็กเตอร์ หรือตามมาตรฐานของผู้ผลิต - ที่ปัดน้ำฝนกระจกบานหน้า ปรับจังหวะได้ - บันไดข้าง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

/อุปกรณ์...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขั้นส่ง

อุปกรณ์มาตรฐาน (ภายใน)

- กระชากประตุด้านซ้ายห้องโดยสารและขวาหลังสามารถปรับขึ้น – ลงได้ด้วยไฟฟ้า เนื่องจากประตุด้านซ้ายผู้ขับขี่ มีอุปกรณ์ควบคุมปรับขึ้น – ลงกระจากทั้งหมด
- ที่บังแดดด้านผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ห้องโดยสารและขวา
- กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
- มาตรรัศมีระยะทางแบบดิจิตอล
- ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร
- เครื่องบันทึกอากาศในห้องโดยสาร
- ชุดเครื่องเสียงที่สามารถเล่นวิทยุ/MP3/CD หรือดีกว่า พร้อมลำโพง และเสาอากาศ และช่องต่อสัญญาณจากภายนอก พร้อมระบบ Bluetooth ติดตั้งมาพร้อมกับรถยนต์ตามมาตรฐานจากผู้ผลิต
- กุญแจรถพร้อมรีโมท และระบบเชื่อมทรัลลีกคปะรุง

อุปกรณ์ความปลอดภัย

- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่
(เบาะนั่งผู้ขับขี่ และเบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารสองหน้า)
- เข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด 2 ที่ และเข็มขัดนิรภัยแบบ 2 จุด 1 ที่
(เบาะนั่งผู้โดยสาร ห้องโดยสารเดียวหลัง)
- มีไฟเบรกดวงที่ 3 ภายนอก
- ระบบถุงลมนิรภัย 2 ที่ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ระบบเบรก ABS และ EBD
- สัญญาณไฟเตือนริชบันด่างๆ
- มีค้ำน้ำดักกระจากประตุติดตั้งที่ภายนอก
- เครื่องมือปฐมภารก ตามมาตรฐานของผู้ผลิต และหนังสือคู่มือประจำรถ (ภาษาไทย)
- อุปกรณ์วัดความเร็ว และเตือนความเร็วอุกเงินแบบพกพา แสดงค่าเป็นตัวเลข พร้อมชุดไฟฉะแบบ LED ที่สามารถใช้งานกับมาตรฐานระบบไฟฟ้าของรถยนต์ได้ดี
- ติดตั้งอุปกรณ์ทำลายกระจากนิรภัยประจำรถ
- ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันการโจกรกรรมล็อกเบรก ที่สามารถล็อกคลัทช์และคันเร่งได้โดยไม่เจาะตัวรถ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ ซึ่งรับประกันอุปกรณ์จากผู้ผลิตไม่น้อยกว่า 1 ปี (แบบเอกสาร หรือแคดตาล็อก ประกอบการพิจารณา)
- ติดตั้งกล้องติดรถยนต์บันทึกด้านหน้า
- มีชุดอุปกรณ์อุกเงิน (สายลากจูง สายพ่วงแบตเตอรี่ โคมไฟสปอร์ตไลท์ ถุงมือหนัง น้ำมันเอนกประสงค์)

หลังคารถบรรทุก

- เป็นหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก
- มีช่องลมพร้อมกระจกบานเลื่อน เป็นหน้าต่างด้านข้าง และสามารถล็อกได้
- ภายในหลังคาโดยรอบบุ้งวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์เปิด – ปิด ติดตั้งให้หลังคาภายในด้านบน อย่างน้อย 1 ชุด

/- ด้านท้าย...



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนสั่ง

- ต้านทานหลังคา (ส่วนหลังสุดของกระเบน) เป็นฝ้าท้ายเปิดแบบเชือกอพแพ็ค
ที่สามารถมองเห็นทศนวิสัยได้อย่างชัดเจนขณะขับขี่ และสามารถล็อกได้
มีที่นั่งสองแถว พร้อมยางปูพื้น หรือหุ้ดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
- ภายนอกหลังคาทำสี และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- การรับประกัน** รับประกันการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
ระยะทางไม่น้อยกว่า 100,000 กิโลเมตร
- เงื่อนไขอื่นๆ**
 - รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีคุณยบริการมาตรฐานครบถ้วน 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย
โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา
 - ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตรึ่งผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ที่เสนอราคา โดยกรณีเป็น
ผู้แทนจำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิต (มีเอกสารแนบประกอบ)
พร้อมหนังสือยืนยันการส่งมอบจากผู้ผลิตโดยนัด
 - รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมรายการการดำเนินการติดตั้งเปลี่ยนรถยก
และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิตร อีกทั้ง การดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว
 - ให้สกрин พน ตรากรรมปศุสัตว์ที่ประคุกอยู่ห้องห้องคนขับห้อง 2 บาน (ซ้าย - ขวา)
และติดสติ๊กเกอร์สีขาว ข้อความ "กรรมปศุสัตว์" ที่ด้านบนกระจกบานหน้าคนขับ
ขนาดตามความเหมาะสมให้สวยงาม และเห็นเด่นชัด
 - สงมอกรถยกตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการซื้อขาย โดยรถยนต์ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็ม
ถังน้ำมันในวันที่ส่งมอบรถยนต์

ประธานกรรมการ

(นายสรุษช สุมิperm)

กรรมการ
(นายชุดพนร ศิริมงคลรัตน์)

กรรมการ
(นายธงชัย สาลี)

กรรมการและเลขานุการ
(นายชาล ช่างทอง)

กรรมการ

(นายประเสริฐ เกษกะระ)

กรรมการ
(นายคมากุล ไสอมกุล)

กรรมการและ
(นายพงศ์เทพ บุญสุข) ผู้ช่วยเลขานุการ